

FAVRETTO TR 60

Categoria Rettifica
Tipo tangenziale con tavola girevole

Marca FAVRETTO
Modello TR60

Capacità ø650x350 mm



Specifiche tecniche

CAMPO DI LAVORO

Verticale (Z) 350 mm
Trasversale slittone (Y) 360 mm
Inclinazione slittone (A) 15°

PIANO MAGNETICO

Disponibile a richiesta Sì
Superficie 650 mm

TAVOLA

Diametro ø650 mm
Velocità rotazione 20-100 Rpm

Velocità rotazione 1450 Rpm
Potenza mandrino 15 HP
Avanzamenti di lavoro (Y) 0,2-6 m/min
Avanzamenti di lavoro (Z) 0,005-0,05 mm
Ingombri Macchina 1700x1590x2150 mm
Peso macchina 3800 Kg
Note Vasca con filtro

MOLA

Diametro foro 127 mm
Spessore fascia mola 75 mm
Diametro max mola 406 mm

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



TR

RETTIFICATRICI PER PIANI CON MOLA TANGENZIALE E TAVOLA ROTANTE SERIE TR

Macchine con testa porta mola su asse orizzontale. Testa con spostamenti automatici in senso orizzontale e verticale. Arresti in profondità a quota prestabilita. Velocità della tavola regolabile in continuazione con azionamento ad amplificatori magnetici. Tavola rotante provvista di piano elettromagnetico incorporato. Testa orientabile per la rettifica di superfici coniche in senso oppure in faccia (rettificatore).

MODELLO	TR 50	TR 60	TR 75
CAPACITÀ DELLE MACCHINE NORMALI			
Max. diametro per altezza rettificabile	mm. 300 x 350	350 x 350	350 x 350
Max. corsa trasversale testa porta mola	" 310	300	410
Orientamento testa per rettifica conica	" 15°	15°	15°
TAVOLA			
Diametro della tavola girevole	mm. 600	600	700
Velocità regolabile in continuazione	giù/min. 25 - 125	20 - 100	15 - 75
MOLA			
Dimensioni normali - diametro x foro	mm. 400 x 127	400 x 127	400 x 127
- larghezza	" 75	75	75
Velocità di rotazione, motore 50 Hz	giù/min. 1450	1450	1450
Avanzamenti trasversali continui	mm. 0,2 - 6	0,2 - 6	0,2 - 6
Avanzamenti verticali per ciclo	mm. 0,005 - 0,05	0,005 - 0,05	0,005 - 0,05
MOTORE comando tavola in c.c.			
	HP 2,5	2,5	2,5
MOTORI in c.a. trifase:			
- rotazione mola - 4 poli	HP 15	15	15
- gruppo elettrodinamico - 2 poli	" 1	1	1
- spostamenti verticali rapidi - 4 poli a richiesta	" 0,5	0,5	0,5
- complesso refrigerante - 2 poli	" 0,3	0,3	0,3
VARIE			
Ingegnere in pianta x altezza	cm. 170 x 159 x 215	170 x 159 x 215	170 x 159 x 215
Peso netto	3050	3050	4000
Imballo mare - peso	kg 500	500	500
- dimensioni	cm. 198 x 179 x 240	198 x 179 x 240	198 x 179 x 240
- cubatura	mc. 8,400	8,400	8,400

ACCESSORI NORMALI

N. 2 mola - Gruppo porta mola - Mandrino per equilibratura mola - Affianco della testa - Chiusi di servizio - Gruppo refrigerante - Gruppo con servomotore elettrodinamico per alimentazione verticale automatica micrometrica della testa ad orologio a quota prestabilita - Piano elettromagnetico incorporato nella tavola girevole - Motori ed apparecchiatura elettrica - Inneschi di servizio.

ACCESSORI SPECIALI A RICHIESTA

Misure di precisione degli spostamenti verticali con comparatore a quadrante centralizzato - Spostamenti rapidi verticali della testa con comando elettromeccanico e freno coppia di sicurezza in olio - Separatore magnetico - Buche di lubrificazione verticale a soffio a secco - Apparecchi diversi per equilibrare le mola.

MACCHINE IN ESECUZIONE SPECIALE A RICHIESTA: TR 100 e TR 130 con diametro tavola 1000 e 1300 mm, rispettivamente e caratteristiche di similis. Tutte le macchine con ciclo di lavoro automatico e semi-automatico.

Costruzione secondo le norme SCHLESINGER, tutti i dati teorici del presente foglio non sono impegnativi.

Produzione: **OFFICINE MECCANICHE FAVRETTO** - D. Chielli - 10025 PINO TORINESE (TORINO) - Tel. 011/18.18 (int. 482)

Gamba Macchine Srl

Contatti

Dove siamo

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sede e Deposito 1

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia